



SHPF型

SHPFシリーズ

型式	単位	SHPF6S	SHPF6W	SHPF8S	SHPF8W	SHPF1S	SHPF1W
最大荷重	kg	600		800		950	
荷重中心 LC	mm	400					
揚昇高度 FH	mm	60 ~ 1500	60 ~ 2480	60 ~ 1500	60 ~ 2480	60 ~ 1500	60 ~ 2480
上昇速度	全負荷	85		80		75	
	無負荷	120		120		120	
走行速度	全負荷	3.7		3.5		3.3	
	無負荷	4.2		4.2		4.2	
最小旋回半径 R	mm	R1420		R1420		R1420	
全長 L	mm	1730					
全幅 W	mm	1415					
全高(フォーク最下位) H	mm	1975	1740	1990	1740	1990	1740
全高(フォーク最上位) CH	mm	2040	3020	2040	3020	2040	3020
ホイールベース WB	mm	1200		1190		1190	
フォーク長さ FL	mm	850					
フォーク外幅 FW	mm	645 ~ 200					
フォーク単体幅 F	mm	80					
自重	kg	550	620	560	620	570	630
ドライブホイール	mm	280 x 80(ウレタン) 1個					
ロードホイール	mm	78x70(ウレタン) 2個		78x70(ウレタン) 4個		78x70(ウレタン) 4個	
キャスターホイール	mm	-					
バッテリー電圧 V	V	24					
バッテリー容量 Ah/5HR	Ah/5HR	65		100		100	
充電機器		定置式自動充電器 (単相100V)					
走行モータ KW	KW	0.8					
走行制御		抵抗制御					
油圧モータ kw	kw	1.5					